


ProfiStep® combi

7309-001



GB

Combination ladder, 3-section

- Sturdy guide parts with plastic gliders • Locking hook with transport safety mechanism • Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet on the crosspiece • Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle transformable 3 plans

- Solides éléments de guidage avec patins plastique
- Patte d'accrochage avec sûreté de transport • Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- 2 sabots emboîtables à large contact au sol et 2 solides sabots à griffes, grande surface de contact, sur la traverse
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 3 tramos

- Piezas guía estables con patín sintético • Gancho de retención con seguro de transporte • Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos en el travesaño • Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala componibile a 3 tronchi

- Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica • Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montante-piedi estremamente stabile e con bordo doppio • 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa sulle traverse
- Portata max 150 kg

NL

Combiladder 3-delig

- Stabiele geleidingsdelen met kunststof glijders
- Vergrendelhaak met transportbeveiliging • Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- 2 steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben, en 2 stabiele, royale steekvoeten aan de dwarsbalk • Belastbaar tot 150 kg



7306-001	3 x 6	470 cm	4007126 730626
7309-001	3 x 9	660 cm	4007126 730930
7312-001	3 x 12	905 cm	4007126 731210

Weitere technische Daten siehe Seite 126.
See page 126 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 126.

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit Querbalken und Tatzenfüßen.

- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter • Rasthaken mit Transportsicherung • Längs- und querprofilerte Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken • Belastbar bis 150 kg